

ШНУР ГЕРНИТОВЫЙ ПОРИСТЫЙ УПЛОТНЯЮЩИЙ ПРП-40



Усть-Каменогорск, Казахстан

ОПИСАНИЕ

ШНУР ПОРИСТЫЙ, ГЕРНИТОВЫЙ, ПРП-40

Шнур пористый ПРП-40, (гернитовый шнур) ГОСТ 19177-81

Шнуры пористые резиновые пористые уплотнительные. Настоящий стандарт распространяется на резиновые пористые уплотняющие прокладки, предназначенные для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий.

ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°C до +70°C;

Сечение пористых шнуров может быть:

К - круглое;

П - прямоугольное.

Указания по применению:

Уплотнение стыков гернитовым шнуром ПРП-40 следует производить при температуре не ниже -20°C.

Перед применением шнур пористый должен выдерживаться при температуре 20°C не менее 4 ч.

Гернитовый (пористый) шнур следует устанавливать в стыки сборных элементов без растяжения и нарушения целостности поверхностной пленки. Степень сжатия шнура в посадочном месте не более 50%. В конструкциях пористый шнур должен быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пайвин Александр

8 777 214-25-59

ул.Протозанова 95Б, офис 318.