

Двух слойный геокомпозит



Усть-Каменогорск, Казахстан

Двух слойный геокомпозит

Полотно гидроизоляционное – гидроизоляционный материал, состоящий из слоя геотекстиля и слоя полиэтиленовой пленки между ними.

Поверхностная плотность от 200 гр/м² и более;

Ширина полотна от 3, 8 м до 5м

Рабочая температура от -60 до 80 С°.

Преимущества:

Водонепроницаемость материала на протяжении всего срока службы – плотная ПВД пленка защищена с обеих сторон геотекстилем;

Противофильтрационный слой из ПВД пленки надежно защищен геотекстильным полотном от механических повреждений;

Экономия материала на стыках полотен за счет ширины рулона до 4, 2 м;

Химическая стойкость к воздействию агрессивных сред;

Выгодная стоимость материала и монтажа в сравнении с покупкой и укладкой слоев из геотекстиля и ПВД пленки;

Удобные способы монтажа - сварка, укладка внахлест и пр.;

Возможность укладывать материал на крутые склоны – шероховатая поверхность препятствует скольжению материала.

Применение:

Противофильтрационные экраны:

Кустовые площадки добычи нефти;

Шламовые амбары, хвостохранилища и прочие накопители жидких отходов.

Гидроизоляционные и антикоррозийные покрытия бетонных, кирпичных, металлических и прочих поверхностей:

Подземные сооружения;

Фундаменты.

Разделяющая и гидроизолирующая прослойка:

Строительства автомобильных дорог с применением цементобетона;

Строительство дорог в условиях вечной мерзлоты.

Капиллярпрерывающие и паронепроницаемые изолирующие прослойки:

Автодороги;

Подземные сооружения;

Фундаменты.

Наши специалисты помогут Вам подобрать нужный материал.

Контакты:

ТОО BBC Company

Алия

E-mail:bbc.zakup@gmail.com

8-747-718-42-85. 8-777-090-34-34

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Шарманова Лаура

87477184285

Райымбека 212/20