

## мастика морозостойкая мб 50



Усть-Каменогорск, Казахстан

Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50

Масса черного цвета пастообразной консистенции. Холодного применения.

Применяется как при строительстве новых объектов для гидроизоляции строительных конструкций, так и при выполнении ремонтно - восстановительных и кровельных работ. Мастика относится к типу холодных мастик готовых к использованию.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Гидроизоляция фундаментов, полов, стен, подвалов, емкостей.

Гидроизоляция кирпичных кладок и железобетонных конструкций. Выполнение мелкого ремонта кровельного покрытия, с последующей засыпкой мест нанесения мастики, песком асбестовой пылью; цементом.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Подготовка основания - освободить от посторонних предметов, мастику нанести на сухую или просушенную поверхность. Мастика наносится при температуре окружающей среды от -15°C до 40 ° C кистью, скребком, шпателем. При выполнении ремонтных работ мастику можно смешивать с песком, асбестовой пылью, цементом. При выполнении гидроизоляционных работ поверхность сначала основывается битумным праймером. Минимальная толщина сухого покрытия 1 мм. Разводится уайт-спиритом, сольвентом, бензином.

Расходы: на поверхности - от 1 до 1.5 кг на 1 м. кв. при одно - и от 1.5 до 3 кг на 1 м. кв. при двухслойном покрытии.

Температура эксплуатации покрытия от - 50°C до 60°C.

Предостережения и меры безопасности - относится к группе горючих веществ, в связи с тем, что в состав мастики входит растворитель;

- После высыхания мастичные покрытия не токсичны;

- При проведении работ использовать прорезиненные перчатки;

- При использовании для внутренних работ - тщательно проветривать помеще

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Шарманова Лаура

87477184285

Райымбека 212/20